

HOJA TÉCNICA


Electrodo de lengüeta de tamaño pequeño con gel sólido para ECG de 12 derivaciones. Presentado convenientemente con 10 unidades por blister. El diseño de la lengüeta en forma de cola de pez evita que el electrodo se despegue incluso si el adaptador se dobla.

Características Principales


- Gel sólido suave con la piel
- Tamaño reducido
- Diseño de lengüeta en forma de cola de pez que reduce el despegado del electrodo
- Radiotransparente
- Compatible con resonancia magnética

Ambu® WhiteSensor 0315M

Electrodo desechable
para ECG



Gel sólido



Respaldo
de polímero



Radiotransparente



Compatible
con resonancia
magnética

WhiteSensor

Ambu

ESPECIFICACIONES

Dimensiones

Tamaño del electrodo (largo x ancho en mm)	35 x 21
Tamaño en contacto con la piel (largo x ancho en mm)	26 x 21
Área adhesiva (en mm ²)	546
Altura sin el conector (en mm)	0,8

Sensor

Material del sensor	Plata, cloruro de plata (Ag/AgCl)
Sistema de gel	Gel sólido con base de cloruro
Área del gel (en mm ²)	546
Área del sensor (en mm ²)	546

Datos eléctricos (ANSI/AAMI)

Impedancia de CA - típica	400 Ω
Potencial desviación de CC - típica	0,3 mV
Recuperación de sobrecarga de desfibrilación - típica	11 mV
Tasa de cambio para potencial de polarización - típica	0,3 mV/s
Inestabilidad de desviación combinada y ruido interno	0,0 μV
Tolerancia de corriente de polarización (más de 4 horas para lengüetas)	2,2 mV

MATERIALES

Electrodo

Biocompatible	Sí
Conector	Terminal de lengüeta
Sustrato superior	Papel revestido/poliéster/grafito conductor
Protector antiadherente	Papel revestido siliconado

Medio ambiente

PVC en el electrodo	No
Látex	No
PVC en el embalaje	No

Rayos X y Resonancia Magnética

Radiotransparente	Sí
Compatible con resonancia magnética	Sí**

Vida útil

Bolsa abierta	1 mes
Bolsa sellada*	24 meses

*a partir de la fecha de fabricación

Accesorios

Preparativos para la piel	Ref: 2121M
Clips a presión	Ref: 0334M

Embalaje

Bolsa (capas exterior/central/interior)	Papel revestido/polietileno/aluminio/ionómero (Surllyn)
Caja interior	Cartón impreso
Caja de envío	Cartón corrugado impreso

Embalaje estándar

Cantidad/bolsa	100
Cantidad/caja	500
Venta mínima	5000

Atención

Desechable

ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Ref.	Unidades/blíster	Unidades/bolsa	Unidades/caja interior	Unidades/caja exterior
0315M	10	100	500	5000

**Campo magnético estático solo de 1,5 y 3 teslas. Campo de gradiente espacial máximo de 25 000 gauss/cm o 250 teslas/m. Tasa de absorción específica máxima media de todo el cuerpo de 2 W/kg para 15 minutos de exploración por escáner.

Ambu

Firma Ambu SL

C. Santa Leonor, 65
Bloque B, Planta Baja, derecha
Madrid, 28037, Spain
T +34 91 411 6830
www.ambu.es
ayuda@ambu.com



EE. UU.: solo con receta.